

МОДЕЛЬ	ML-808/ ML-808 EM
Описание	ML-808 взрывозащищённый аккумуляторный ручной фонарь ML-808 EM взрывозащищённый аккумуляторный фонарь с функцией аварийного освещения
Сертификаты	TC RU C-FI.ГБ05.В.00217
Классификация	1Ex ib IIC T4 Gb X Ex tb IIIC T135°C Db X
Взрывоопасные зоны	Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22
Температурный класс	Газ: T4 Пыль: 135°C
Температура окружающей среды	-20°C.... +40°C
Источник света	1 мощный светодиод Cree, срок службы 50 000 ч
Световой поток	Полная мощность 100 лм Неполная мощность 25 лм
Время непрерывной работы	Полная мощность 4 ч 30 мин Неполная мощность 15 ч
Тип луча	Пятно
Линза	Закаленное стекло 41,5 мм x 3,2 мм
Корпус	Антистатический ударопрочный полипропилен, алюминий
Класс защиты от внешних воздействий	IP 65
Источник питания	Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 6 В
Вес	0,4 кг
Размеры	54 мм x 63 мм x 120 мм
Время зарядки	2 ч 30 мин
Другие параметры	Индикатор состояния заряда аккумуляторной батареи Защита от глубокого разряда Предупреждение о низком уровне заряда Функция аварийного освещения в модели EM Стальная клипса для крепления на одежде Наручный ремень
Зарядные устройства	MICA MLC индивидуальное зарядное устройство, 12-24 В, постоянный ток

