

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>SLAM Hornet 2x18W Linear</b> (артикул SHL218A12R)
<b>Описание</b>	<b>SLAM Hornet 2x18W Linear</b> взрывозащищённый переносной люминесцентный светильник
<b>Модификация</b>	<b>Linear</b> (угол освещения 180°)
<b>Сертификаты</b>	TC RU C-FI.MШ06.B.00157
<b>Классификация</b>	1Ex e mb IIC T3 Gb Ex tb III C T90°C Db
<b>Взрывоопасные зоны</b>	Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22
<b>Температурный класс</b>	Газ: T3 Пыль: 90°C
<b>Температура окружающей среды</b>	-20°C.... +40°C
<b>Источник света</b>	Люминесцентная лампа 2 x 18 Вт
<b>Световой поток источника света</b>	До 2400 лм
<b>Световой поток светильника</b>	До 1425 лм
<b>Цветовая температура</b>	4000 К +/- 5 %
<b>Коэффициент цветопередачи</b>	> 80
<b>Входное напряжение</b>	12 В, переменный ток 50/ 60 Гц
<b>Входной ток</b>	3 А
<b>Классы защиты от поражения эл. током</b>	Класс III
<b>Потребляемая мощность</b>	< 40 Вт
<b>Класс защиты от внешних воздействий</b>	IP 66
<b>Кабель питания</b>	H07BQ-F 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> , стандартная длина 20 м
<b>Разъем</b>	2P+E, 3P, 2P (CEAG, ATX, STAHL, Marechal)
<b>Корпус</b>	Поликарбонат, термоэластопласт
<b>Вес</b>	2,2 кг (без кабеля и разъема)
<b>Аксессуары</b>	Защитная пленка (1 шт. входит в комплект поставки) Подвесные ремни (2 шт. входят в комплект поставки) Взрывозащищенные крепежные элементы SLAM® Click'n Fix 80

Размеры, мм	L	Ø
SLAM Hornet 2x18W Linear	575	115

