

| | |
|---|--|
| МОДЕЛЬ | SLAM Trans 400 EX |
| Описание | SLAM Trans 400 EX взрывозащищённый переносной трансформатор |
| Сертификаты | TC RU C-FI.МШ06.В.00157 |
| Классификация | 1Ex e d IIC T4 Gb, 1Ex e mb IIC T4 Gb Ex tb III C T70°C Db |
| Взрывоопасные зоны | Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22 |
| Температурный класс | Газ: T4 Пыль: 70°C |
| Температура окружающей среды | -20°C... +40°C |
| Входное напряжение | 110/ 230 В +/- 6%, переменный ток 50/ 60 Гц |
| Входной ток | 2/ 4 А |
| Выходное напряжение | 12/ 24/ 42 В, переменный ток 50/ 60 Гц |
| Максимальный выходной ток | 16 А |
| Количество выходов | 2 или 4 |
| Классы защиты от поражения эл. током | Класс I (100-230 В) |
| Максимальная нагрузка | 42 В 384 Вт 24 В 384 Вт 12 В 192 Вт |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP 66 |
| Корпус | Алюминий, резина |
| Кабель | H07BQ-F |
| Разъем и розетка | CEAG, ATX, STAHL, Marechal |
| Вес | 18,5 кг (без кабеля, разъема и розеток) |

| Размеры, мм | L | W | H |
|-------------------|-----|-----|-----|
| SLAM Trans 400 EX | 534 | 356 | 313 |

