

МОДЕЛЬ	SLAM Trans 400 EX
Описание	SLAM Trans 400 EX взрывозащищённый переносной трансформатор
Сертификаты	TC RU C-FI.МШ06.В.00157
Классификация	1Ex e d IIC T4 Gb, 1Ex e mb IIC T4 Gb Ex tb III C T70°C Db
Взрывоопасные зоны	Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22
Температурный класс	Газ: T4 Пыль: 70°C
Температура окружающей среды	-20°C... +40°C
Входное напряжение	110/ 230 В +/- 6%, переменный ток 50/ 60 Гц
Входной ток	2/ 4 А
Выходное напряжение	12/ 24/ 42 В, переменный ток 50/ 60 Гц
Максимальный выходной ток	16 А
Количество выходов	2 или 4
Классы защиты от поражения эл. током	Класс I (100-230 В)
Максимальная нагрузка	42 В 384 Вт 24 В 384 Вт 12 В 192 Вт
Класс защиты от внешних воздействий	IP 66
Корпус	Алюминий, резина
Кабель	H07BQ-F
Разъем и розетка	CEAG, ATX, STAHL, Marechal
Вес	18,5 кг (без кабеля, разъема и розеток)

Размеры, мм	L	W	H
SLAM Trans 400 EX	534	356	313

